

仕様書

品名	型番
16ch ワンケーブルアナログHDデジタルレコーダー	RH-XV16P
ビデオ/オーディオ入力	
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
アナログビデオ入力	16ch、BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
HDTV入力	4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 ※ 3MP以上の解像度はch 1/2/3/4のみ可能
AHD入力	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS入力	PAL/NTSC
PoC(ワンケーブル)カメラ入力	DELVER PoCカメラのみ対応 ※ 外部電源によって給電されている場合、PoCカメラのプラグを抜かないでください
IPカメラ入力	2ch、最大解像度4MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラをサポート
オーディオ圧縮方式	G.711u
オーディオ入力	1ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
ビデオ/オーディオ出力	
CVBS出力	1ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)、解像度 PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
HDMI/VGA出力	VGA: 1ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI: 1ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
エンコード解像度	1080pフルモード時: 4MP lite/ 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080pライトモード時: 4MP lite/3MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム: 1080pフルモード時 4MPストリーム接続: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps (N) 3MPストリーム接続: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080ストリーム接続: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリーム接続: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) メインストリーム: 1080pライトモード時 4MP lite/3MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps ~ 6Mbps
オーディオ出力	1ch, RCA (Linear, 1KΩ)
オーディオビットレート	64Kbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
同期再生	16ch
ネットワーク機能	
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
HDD	
SATA	2 SATA
キャパシティ	最大8TB x 2
外部インターフェース	
双方向音声入力	1ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) (入力に1st audio使用)
ネットワークインターフェース	1 x RJ45 10M/100M/1000M セルフアダプティブ
USBインターフェース	フロントパネル: 1 x USB 2.0、リアパネル: 1 x USB 3.0
シリアルインターフェース	RS-485 (half-duplex)
定格	
電源	100 ~ 240VAC
消費電力	120W以下
動作可能温度	-10℃ ~ +55℃
動作可能湿度	10% ~ 90%
寸法(WxDxH)	380 x 320 x 48 mm
重量	2kg以下(HDDを除く)