

# 仕様書

品名	型番
2MP IRミニバレットカメラ	AH-T12
カメラ	
撮像素子	2Mピクセル CMOS
信号方式	PAL / NTSC
フレームレート	PAL: 1080P@25fps NTSC: 1080P@30fps
解像度	1984 (H) x 1105 (V)
最低被写体照度	カラー: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)、白黒: 0Lux (IR ON)
シャッター速度	PAL: 1/25秒 ~ 1/50,000秒 NTSC: 1/30秒 ~ 1/50,000秒
レンズ	2.8mm
水平画角	105.8°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト方式	ICR
角度調整範囲	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°
同期方式	内部同期
S/N比	62dB以下
メニュー	
AGC	High / Medium / Low / Off
デイ&ナイトモード	Smart IR / Color / BW
ホワイトバランス	Auto / Manual
BLC	対応
DWDR	対応
言語	英語
機能	DNR、ミラー(反転)
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ (HDTV1)
定格	
動作条件	温度: -40°C ~ +60°C、湿度: 90%以下
電源	DC12V
消費電力	最大4W
IP保護等級	IP66
IR照射距離	最大20m
通信	同軸(レコーダーより制御)
寸法	Φ70mm x 154mm
重量	300g