

仕様書

品名	型番
4ch アナログHDデジタルレコーダー	RH-XV04E
ビデオ/オーディオ入力	
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
アナログビデオ入力	4ch、BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
HDTVI入力	3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 ※ 3MP以上の解像度はch 1のみ可能
AHD入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS入力	PAL/NTSC
IPカメラ入力	1ch、最大解像度4MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラをサポート
オーディオ圧縮方式	G.711u
オーディオ入力	1ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
ビデオ/オーディオ出力	
CVBS出力	1ch, BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)、解像度 PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
HDMI/VGA出力	1ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
エンコード解像度	1080pフルモード時: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080pライトモード時: 3MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム: 1080pフルモード時 3MPストリーム接続: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080ストリーム接続: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリーム接続: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) メインストリーム: 1080pライトモード時 3MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps ~ 6Mbps
オーディオ出力	1ch, RCA (Linear, 1KΩ)
オーディオビットレート	64Kbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
同期再生	4ch
ネットワーク機能	
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
HDD	
SATA	1 SATA
キャパシティ	最大4TB
外部インターフェース	
双方向音声入力	N/A
ネットワークインターフェース	1 x RJ45 10M/100M セルフアダプティブ
USBインターフェース	2 x USB 2.0
シリアルインターフェース	N/A
定格	
電源	12VDC
消費電力	8W以下
動作可能温度	-10℃ ~ +55℃
動作可能湿度	10% ~ 90%
寸法(WxDxH)	200 x 200 x 45 mm
重量	1kg以下 (HDDを除く)