

仕様書

品名	型番
ワンケーブル 2MP IRミニバレットカメラ	AH-T11-P
カメラ	
撮像素子	2Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL / NTSC
フレームレート	PAL: 1080P@25fps NTSC: 1080P@30fps
解像度	1920 (H) x 1080 (V)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@(F1.2, AGC ON)、白黒: 0Lux (IR ON)
シャッター速度	PAL: 1/25秒 ~ 1/50,000秒 NTSC: 1/30秒 ~ 1/50,000秒
スローシャッター	最大16回
レンズ	2.8mm
水平画角	103.5°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト方式	ICR
角度調整範囲	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°
同期方式	内部同期
WDR	120dB
メニュー	
AGC	対応
デイ&ナイトモード	Auto / Color / BW
ホワイトバランス	ATW / Manual
プライバシーマスク	ON / OFF、4エリア
動体検知	4エリア
BLC	WDR / BLC / HLC / OFF
3D DNR	10段階
言語	英語、中国語
機能	ブライトネス、シャープネス、ミラー(反転)、Smart IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ (HDTV)
定格	
動作条件	温度: -40°C ~ +60°C、湿度: 90%以下
電源	DC12V、PoC.af
消費電力	最大3.6W
IP保護等級	IP67
材質	本体: 金属
IR照射距離	最大20m
通信	同軸(レコーダーより制御)
寸法	58mm x 61mm x 163mm
重量	350g